

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP nro 3 / Palosuojatut massiivipuu ja –verhoukset, luokka B-s1, d0

1. **Tuotetyyppi:** Massiivipuinen TEKNOSAFE 2407 palosuojattu verhouslauta

2. **Tuotteen merkintä:** Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä. Tuotetiedot ja poikkileikkausmitat <http://puutavaramaalaamoht.fi/>

3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:**

Standardin EN 14915:2013 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin tarkoitettu verhouslauta.

4. **Valmistajan nimi:**

Puutavaramaalaamo THT Oy, Korjaamontie 9, 13500 HÄMEENLINNA puhelin +35836380916 tai +358500712211 nettisivut <http://puutavaramaalaamoht.fi/>

6. **Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

AVCP-luokka 1.

7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

Ilmoitettu laitos numero 2412 (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, on suorittanut kolmannen osapuolen varmentamisen AVCP-menettelyn 1 mukaisesti ja antanut suoritustason varmentamistodistuksen numero 2412-CPR-1006.

9. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Massiivipuinen verhouslauta		EN 14915:2013
Puulaji	Kuusi, PCAB tai mänty PNSY	
Tiheys	Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m ³ (50% RH, 23 °C)	
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0	Testattu arvo.
Formaldehydipäästöt	E1	Standardin mukainen CWFT* arvo.
Vesihöyrynläpäisevyys	NPD	
Äänen absorptiokerroin	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 3-4 / EN 350-2	

*) CWFT = tuote voidaan luokitella ilman lisätestausta standardissa annetuille arvoille.

10. **Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tommi Henttonen Toimitusjohtaja

Hämeenlinna 14.11.2014